


消防設備（設計）正誤表

(EU107-0370-1)

ページ	訂正箇所	誤	正
39	表 11 表示線の記号	N	L
	図 29 図中の文字	N	L
	図 30 図中の文字	N	L
	図 31 図中の文字	N	L
40	図 32 図中の文字	N	L
42	課題 1 設計の条件 ⑤ 下線部分 削除	⑤地区音響装置、表示灯、発信機、 <u>及び差動式分布型感知器の検出部</u> は、機器収容箱内に設置する。	⑤地区音響装置、表示灯、発信機は、機器収容箱内に設置する。
	設計の条件 ⑥ 下線部分 変更	⑥感知器回路に発信機がある場合は、末端に発信機 <u>および終端抵抗</u> とし、機器収容箱内へ収納する。 感知器回路だけの場合は、端末に終端抵抗とする。	⑥感知器回路に発信機がある場合は、末端に発信機、押しボタン（一般的に <u>回路試験器</u> ）とし、 <u>終端抵抗を接続し</u> 、機器収容箱内へ収納する。 感知器回路だけの場合は、端末に終端抵抗とする。
	凡例 表中 名称の欄	分布型感知器 <u>収容箱</u>	分布型感知器 <u>検出部</u>
		差動式分布型 <u>検出部</u>	差動式分布型 <u>収容箱入</u>
44	課題 2 ・終端抵抗記号の 削除（2 箇所）	図中 	
	・回路試験器記号 の追加(2 箇所)	図中 