


| | | | | | | | |
|------|--------|--|---|--|----|--------------|--------------|
| 製品名 | ミニアンプA | 標準作業書 | | | | 承認 | 作成 |
| 品番: | MA-001 | | | | | 16.6.1 上西 | 16.6.1 上西 |
| | | | | | | | |
| 順序 | 項目 | 内容 | 備考・図 | | | | |
| | (組立) | |  | | | | |
| 1 | 部品のからげ | ラゲ板(5P)に電解コンデンサ、セラミックコンデンサ、抵抗をからげてはんだ付け。 こて温度350℃設定 | | | | | |
| 2 | はんだ付け | からげ箇所は右図を参照のこと。 | | | | | |
| 3 | リード線切断 | 余分なリードを切断 リード線の切れ端残りが無いこと 端子間のショートのないこと | | | | | |
| | (検査) | | | | | | |
| 4 | 外観検査 | はんだづけについては別紙 | | | | | |
| 5 | 動作検査 | 出力電圧測定 検査ジグKG001を使用のこと | | | | | |
| 6 | 梱包 | | 【異常発生時の対応】 直ちに設備を停止して上司に報告し、その指示に従う事。 | | | | |
| 変更履歴 | 年月日 | 内容 | | | 承認 | 作成 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

